

I-TRAP 120 LED

INSECTOCAÇADOR DE DUPLA
FACE SUSPENSO OU PAREDE

Com o seu design inovador, o i-trap 120 LED é recomendado para áreas profissionais, industriais e outras áreas alimentares.

INSECTOCAÇADOR

Economia de energia & controlo efetivo de mãos dadas

i-trap 120 LED

Com o seu design discreto, o i-trap 120 LED é recomendado para áreas profissionais, industriais e áreas de produção, manuseamento ou consumo de alimentos. O i-trap 120 LED pode ser montado no teto ou na parede, utilizando o suporte de montagem. A estrutura do i-trap 120 LED é em alumínio,


o que o torna numa unidade forte e leve. Quando os insetos entram na armadilha, eles são controlados pela tela adesiva de dupla face que está posicionada no centro da unidade.

*Manutenção simples, robusto, elegante e eficaz;
o i-trap 120 LED oferece tudo isso.*



Lâmpadas LED

A tecnologia LED oferece claras vantagens em termos de eficiência (menor consumo de energia) e pegada ambiental.



Tela adesiva

Os insetos são capturados pela tela adesiva impedindo que caíam e preserva-os ao longo do tempo. Os insetos capturados podem ser contados e as espécies de insetos podem ser analisadas, o que permite uma monitorização mais eficaz.

Razões para começar a usar o i-trap 120 LED:

- A unidade pode ser montada na parede ou no teto.
- Cobertura efetiva até 120 m²
- Design eficaz e comprovado
- A tecnologia UV-A LED oferece uma economia de energia de 298 kW por unidade/ano. (comparando com a unidade de lâmpadas fluorescentes)
- 3 anos de vida (25.000 horas) da lâmpada LED UV-A
- A estrutura em alumínio oferece robustez e torna a unidade leve e fácil de segurar.
- Manutenção rápida e muito simples.
- Tela adesiva colocada discretamente atrás das lâmpadas, o que oferece um desempenho otimizado.

*Garantia LED lâmpada: 2 anos para falhas elétricas
(defeitos mecânicos estão excluídos da garantia)*

Especificações técnicas

Cobertura da área	: 120 m ² cobertura efetiva
Fonte de luz	: 4 x 15 W Astron UV-A lâmpada LED
Tipo de lâmpadas UV	: Uv-A Lamp RoHS certificado
Fornecimento elétrico	: 110-240V x 50-60 Hz
Especificações de captura	: Tela adesiva de dupla face
Consumo de energia	: 44 watts
Peso	: 5 Kg
Material	: Estrutura em alumínio revestido de branco
Grau de proteção	: IP 20
Garantia	: 2 anos retorno à base
Int. norma de construção	: acc. IEC 60.335-259 int. padrão para exterminadores de insetos
Tempo de vida da lâmpada	: 25.000 horas*
Dimensões (A x L x P)	: 365 x 580 x 150 mm (14.3 x 22.8 x 6 inches)
CE-aprovado	: Sim
Posição de montagem	: Teto ou parede (tipo bandeira)
Cabo	: Incluído
Embalagem	: Caixa de cartão rígido
Serviço	: Unidade pode ser manuseada sem ferramentas especiais

(* after 25.000 hours a loss of 30% in efficiency has to be expected and lamps need to be replaced)

